

Алмазные коронки для «сухого» сверления **BLACK FURY**

Ключевая особенность серии — применение технологии Aero Intensive Drilling, предусматривающей наличие специализированной перфорации в алмазных сегментах. Указанная конструктивная особенность обеспечивает:

- дополнительный воздухообмен в зоне резания;
- эффективное охлаждение рабочих элементов;
- поддержание стабильной работы инструмента во время реза

Технология AID с перфорированными сегментами

AERO
INTENSIVE
DRILLING



Сменный модуль для восстановления рабочей части коронки



Приварка сегментов лазером



Высота сегмента 11 мм, форма сегмента - «домик» с прорезами

Фирменная лазерная маркировка

Высокопрочная углеродистая сталь корпуса коронки

Качественная порошковая покраска

Фирменная лазерная маркировка

Хвостовик 1 1/4"

Рекомендуемые обороты
(об/мин)

Ø 25-30	1500-3500
Ø 32-36	1800-3200
Ø 42-46	1000-2800
Ø 52-56	800-2000
Ø 62-72	700-1800
Ø 82-92	600-1200
Ø 102-126	400-900
Ø 132-172	300-650
Ø 182-225	220-520
Ø 250-300	150-250

Обрабатываемый материал

Бетон, железобетон любой степени армирования

Марочность бетона

до М450

Мощность двигателя, кВт

2,2 - 3,4

Длина, мм

450; 900

Диаметры, мм

25 - 250

Сверление с микроударом

нет

Способ сверления

сухое

Производитель

Адель

Страна производства

Россия

АДЕЛЬ
алмазные технологии



+7 (495) 109-02-66
www.adelgroup.ru