

Rapid HERMES

Особенности серии - **скоростные сегменты** для сверления бетона/железобетона любой степени армирования, натурального камня и прочих малоабразивных материалов с применением СОЖ.

Особенно рекомендуется использование на азиатских двигателях с высокими оборотами, в прочных и сверхпрочных бетонах марочностью более М450, а также в бетонах с высоким содержанием армирования. Универсальность данных сегментов заключается в широком диапазоне обрабатываемых материалов и двигателей алмазного сверления, как по мощности, так и оборотам на валу.

Сменный модуль для восстановления рабочей части коронки



Приварка сегментов лазером

Высота сегмента 11 мм, форма сегмента - «домик» с тремя прорезями

Фирменная лазерная маркировка

Высокопрочная углеродистая сталь корпуса коронки

Качественная порошковая покраска

Фирменная лазерная маркировка

Хвостовик 1 1/4"

Рекомендуемые обороты (об/мин)

Ø 25-30	1500-3500
Ø 32-36	1800-3200
Ø 42-46	1000-2800
Ø 52-56	800-2000
Ø 62-72	700-1800
Ø 82-92	600-1200
Ø 102-126	400-900
Ø 132-172	300-650
Ø 182-225	220-520
Ø 250-350	150-250

Обрабатываемый материал

Бетон, высокомарочный бетон, железобетон любой степени армирования

Марочность бетона

от М-450 до М-600

Мощность двигателя, кВт

1,5 - 3,4

Длина, мм

450; 900

Диаметры, мм

25 - 350

Сверление с микроударом

нет

Способ сверления

с охлаждением

Производитель

Адель

Страна производства

Россия

АДЕЛЬ
алмазные технологии



+7 (495) 109-02-66
www.adelgroup.ru