

Алмазные коронки для подрозетников **HammerDrill**

Алмазные коронки этой серии были разработаны специально для сверления железобетона, бетона и прочих плотных материалов марочностью М250 - М400.

Матрица связки сегментов и используемые алмазы подобраны с учётом линейной скорости вращения вала **на большинстве перфораторов мощностью 850 - 1000 Вт.**

Данные сегменты отличаются повышенной мягкостью связки и разрабатывались для быстрого и эффективного сверления бетонов с армированием до Ø 16 мм.

Могут поставляться как в комплекте с переходником SDS plus с центрирующим сверлом, так и без



Высокопрочная углеродистая сталь корпуса коронки

Покрытие поверхности защитным лаком

Фирменная лазерная маркировка



Форма сегментов - «домик с прорезями». Лучший вариант для использования на дрелях или моторах пониженной мощности.

Приварка сегментов лазером

Диаметры: 68, 72, 82 мм



Торцевые отверстия для отвода пыли из зоны реза с помощью пылеотвода и подключенного к нему пылесоса.

Высота сегмента 11 мм

Рекомендуемые обороты двигателя: 1200 - 2000 об/мин.

Обрабатываемый материал	бетон, железобетон с армированием до Ø16 мм
Марочность бетона	М-250 - М-400
Мощность двигателя, кВт	1,2 - 2,6
Мощность перфоратора, Вт	в режиме сверления 850 - 950
Длина рабочая, мм	65
Диаметры, мм	68, 72, 82
Сверление с микроударом	нет
Способ сверления	сухое
Производитель	Адель
Страна производства	Россия

