

Алмазные коронки для подрозетников **CERBERUS**

Решение для особо сложных ситуаций.

Материал: сверхпрочный, высокомарочный бетон с высокой степенью армирования.

Инновационная технология перфорированных сегментов:

- отсутствие перегрева и «замыливания» ,
- высокая скорость реза,
- эффективное удаление пыли

LOGO

Технология AID
с микроударом

Качественная
порошковая
покраска

Фирменная лазерная
маркировка

Приварка сегментов лазером

Высокопрочная
углеродистая сталь
корпуса коронки

Диаметры:
68, 72, 82 мм

Инновационная технология
перфорированных
сегментов

Высота
сегмента
10 мм

Торцевые отверстия для отвода
пыли из зоны реза с помощью
пылеотвода и подключенного к
нему пылесоса.

Рекомендуемые обороты двигателя: 1200 - 2000 об/мин.

Обрабатываемый материал	Бетон, высокомарочный бетон, железобетон
Марочность бетона	М-350, М-400, М-450
Мощность двигателя, кВт	???
Длина рабочая, мм	65
Диаметры, мм	68, 72, 82
Сверление с микроударом	да
Способ сверления	сухое
Производитель	Адель
Страна производства	Россия

АДЕЛЬ
алмазные технологии



+7 (495) 109-02-66
www.adelgroup.ru