

Prime ARES

Коронка Премиального класса. Отличается высокой скоростью сверления и плавностью прохождения слоёв армирования.

Основным компонентом матрицы связки сегмента является кобальт (Co), который обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики и эффект "скольжения" в процессе сверления. Мультифракционная комбинаторика алмазов позволяет крайне эффективно справляться с высоким содержанием железа в отверстии, при этом сохраняя стабильную режущую способность, не требующую вскрытия алмазного слоя. Серия идеально подходит под профессиональные двигатели Европейских брендов, такие как Weka, Dr. Bender, Hilti, Tyrolit, Cardi.

Коронка разработана для двигателей алмазного бурения мощностью от 3,2 - 4,2 кВт. Также допустимо использование на азиатских двигателях, скорости которых смещены в большую сторону по отношению к европейскому оборудованию.

Сменный модуль для восстановления рабочей части коронки



Приварка сегментов лазером



Высота сегмента 12 мм

Фирменная лазерная маркировка

Высокопрочная углеродистая сталь корпуса коронки

Качественная порошковая покраска

Фирменная лазерная маркировка

Хвостовик 1 1/4"

Рекомендуемые обороты (об/мин)

Ø 25-30	1500-3500
Ø 32-36	1800-3200
Ø 42-46	1000-2800
Ø 52-56	800-2000
Ø 62-72	700-1800
Ø 82-92	600-1200
Ø 102-126	400-900
Ø 132-172	300-650
Ø 182-225	220-520
Ø 250-300	150-250

Обрабатываемый материал

Бетон, бетонные блоки, высокомарочный бетон, железобетон

Марочность бетона

от М-300 до М-600

Мощность двигателя, кВт

3,2 - 4,2

Длина, мм

450; 900

Диаметры, мм

25 - 300

Сверление с микроударом

нет

Способ сверления

с охлаждением

Производитель

Адель

Страна производства

Россия

АДЕЛЬ
алмазные технологии



+7 (495) 109-02-66
www.adelgroup.ru